

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Frontal 1Na+1Nc

GVAE11



Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto Del Dispositivo	GVAE
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad Del Producto	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Ubicación De Montaje	Panel frontal
Composición De Los Polos De Contacto	1 a + 1 NC
Cantidad Por Juego	Juego de 10

Complementario

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14 250 V acorde a IEC 60947-1
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Corriente Térmica Convencional	2,5 A
Endurancia Mecánica	100000 Ciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A
Potencia Nominal De Funcionamiento En Va	120 VA en 110...120 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 120 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 48 VA en 24 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 60 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos
Par De Apriete	1,4 N.m - en terminales de fijación por tornillo
Altura	11 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	29 mm
Peso Del Producto	0,02 kg

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Características Ambientales	Ambiente normal
Certificaciones De Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,200 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	7,000 cm
Paquete 1 Peso	17,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,200 cm
Paquete 2 Ancho	12,000 cm
Paquete 2 Longitud	7,400 cm
Paquete 2 Peso	174,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	220
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,123 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil